

CONECTORES DESARMABLES

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE CADENA

theCrosbygroup®

- ✓ Acero de Aleación Grado 100, Templado y Revenido. Forjados en Caliente.
- ✓ Probados individualmente a 2 ½ veces la Carga Límite de Trabajo. Cada Eslabón tiene su certificación individual de prueba.
- ✓ Sistema de seguridad que permite ensamblar y desensamblar fácilmente, no se requieren herramientas especiales.
- ✓ Carga de Rotura: 4 veces la Carga de Trabajo.

CONECTOR DESARMABLE A-1337 "CROSBY" - USA



| Código Artículo | Diámetro Cadena (Pulgadas) | Carga Límite de Trabajo (lb) | Dimensiones Interiores | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Largo (Pulgadas) | Ancho (Pulgadas) |
| 1015109 | 1/4 | 4 300 | 1.88 | 0.63 |
| 1015118 | 5/16 | 5 700 | 2.18 | 0.66 |
| 1015127 | 3/8 | 8 800 | 2.53 | 0.85 |
| 1015136 | 1/2 | 15 000 | 3.44 | 1.09 |
| 1015145 | 5/8 | 22 600 | 4.13 | 1.38 |
| 1015154 | 3/4 | 35 300 | 4.62 | 1.62 |
| 1015163 | 7/8 | 42 700 | 5.46 | 2.00 |
| 1015172 | 1 | 59 700 | 5.98 | 2.25 |

ESPECIFICACIONES

- ✓ Acero de aleación Grado 100. Templado y revenido.
- ✓ Cumple con las normas EN 1677 y conformidad con ASTM S 952/952M
- ✓ Carga de rotura: 4 veces la Carga Límite de Trabajo (WLL)

EXCEL

Lifting Fittings
Accessoires de Levage

APLICACIONES RECOMENDADAS: Diseñados para unir ganchos, eslabones maestros y otros accesorios a los extremos de las cadenas.



CONECTOR DESARMABLE UMJ "EXCEL" - FRANCIA

Dimensiones Interiores

| Código Artículo | Diámetro Cadena (Pulgadas) | Carga Límite de Trabajo (Ton) | Largo (mm) | Ancho (mm) |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| EXCEL-UMJ10J | 3/8 | 4.0 | 64 | 23 |
| EXCEL-UMJ13J | 1/2 | 6.8 | 85 | 28 |
| EXCEL-UMJ16J | 5/8 | 10.3 | 105 | 34 |

ESPECIFICACIONES

- ✓ Acero de aleación Grado 80. Templado y revenido.
- ✓ Cumple con las normas EN 1677-1 y conformidad con ASTM S 952/952M
- ✓ Carga de rotura: 4 veces la Carga Límite de Trabajo (WLL)

EXCEL

Lifting Fittings
Accessoires de Levage

APLICACIONES RECOMENDADAS: Diseñados para unir ganchos y eslabones con eslingas sintéticas tubulares.



CONECTOR ESLINGA SINTÉTICA COS "EXCEL" - FRANCIA

| Código Artículo | Ancho de eslinga (Pulgadas) | Carga Límite de Trabajo (Ton) |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| EXCEL-COS060J | 2 | 2 |
| EXCEL-COS090J | 3 | 3.2 |
| EXCEL-COS150J | 4 a 5 | 5.4 |
| EXCEL-COS240J | 6 a 8 | 8.2 |



COS + UXLC COS + UCSC
(ver referencias en ganchos de cadena)