

CADENAS DE IZAJE GRADO 100



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Acero de Aleación Grado 100 de alto contenido de carbono. Las cadenas son templadas y sometidas a tratamiento térmico. Antes de ser 100% probadas individualmente a 2 veces la Carga Límite de Trabajo (WLL).

CARGA DE ROTURA (FACTOR DE SEGURIDAD)

4 veces la Carga de Trabajo.

APLICACIONES

Aplicaciones de izaje y otras maniobras críticas donde se requiera cadenas de alta resistencia. Para elaboración de eslingas para movilizar cargas.

CERTIFICACIONES

Cada cadena tiene su certificado individual indicando que todas han sido sometidas a una tensión de 2 veces la Carga Límite de Trabajo (WLL). Todas las cadena PEERLESS-ACCO exceden las normas OSHA, NACM y ASTM.



CADENA GRADO 100



Código Artículo	Diámetro (pulgadas)	Peso por 100 pies (lb)	Carga Límite de Trabajo WLL (lb)
ACCO-505-0223	9/32 (1/4)	75	4 300
ACCO-505-0323	5/16	113	5 700
ACCO-505-0423	3/8	148	8 800
ACCO-505-0623	1/2	249	15 000
ACCO-505-0823	5/8	378	22 600
ACCO-505-0923	3/4	667	35 300
ACCO-505-1023	7/8	886	46 300