















ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS



Factor de Diseño 5:1
Según Norma ASME B30.9

Carga Límite de Trabajo (WLL) en Toneladas métricas

	Ancho (mm)	Ancho (inch)	Color	Largo de ojo (cm)	n.º Capas	 Axial	 Lazo	 U	 60°	 45°	 30°
	25	1	Violeta	30	1	1	0,8	2,0	1,8	1,4	1,0
					2	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4
					3	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1
	50	2	Verde	30	1	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4
					2	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8
					3	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
	75	3	Amarillo	35	1	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1
					2	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
					3	6,3	5,0	12,6	11,3	8,8	6,3
	100	4	Gris	40	1	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8
					2	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6
					3	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
	150	6	Café	45	1	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
					2	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
					3	12,6	10,1	25,2	22,7	17,6	12,6
	200	8	Azul	45	1	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6
					2	11,2	9,0	22,4	20,2	15,7	11,2
					3	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8
	250	10	Naranja	50	1	7	5,6	14,0	12,6	9,8	7,0
					2	14	11,2	28,0	25,2	19,6	14,0
					3	21	16,8	42,0	37,8	29,4	21,0
	300	12	Naranja	70	1	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
					2	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8
					3	25,2	20,2	50,4	45,4	35,3	25,2



- ✓ Todas las eslingas tienen ojos centrados, lo que les permite ser utilizadas con cualquiera de los accesorios estándares disponibles en el mercado.
- ✓ Adicionalmente cuentan con protección en los ojos para prolongar la vida útil.
- ✓ Son fabricadas con cintas de fibras sintéticas Clase 7 WSTDA con resistencia mínima a la tracción de 9 800 lb/inch.
- ✓ Cada eslinga posee su certificado individual de calidad con su respectivo código de trazabilidad.
- ✓ Largos y diseños especiales disponibles bajo pedido. Favor consulte con nuestros especialistas.

Factor de Diseño 7:1
Según Norma EN -1492-1

Carga Límite de Trabajo (WLL) en Toneladas métricas

	Ancho		Color	Largo de ojo (cm)	n.º Capas	Carga Límite de Trabajo (WLL) en Toneladas métricas					
	(mm)	(inch)				Axial	Lazo	U	60°	45°	30°
●	25	1	Violeta	30	1	0,7	0,6	1,4	1,3	1,0	0,7
					2	1,0	0,8	2,0	1,8	1,4	1,0
					3	1,5	1,2	3,0	2,7	2,1	1,5
●	50	2	Verde	30	1	1,0	0,8	2,0	1,8	1,4	1,0
					2	2,0	1,6	4,0	3,6	2,8	2,0
					3	3,0	2,4	6,0	5,4	4,2	3,0
●	75	3	Amarillo	35	1	1,5	1,2	3,0	2,7	2,1	1,5
					2	3,0	2,4	6,0	5,4	4,2	3,0
					3	4,5	3,6	9,0	8,1	6,3	4,5
●	100	4	Gris	40	1	2,0	1,6	4,0	3,6	2,8	2,0
					2	4,0	3,2	8,0	7,2	5,6	4,0
					3	6,0	4,8	12,0	10,8	8,4	6,0
●	150	6	Café	45	1	3,0	2,4	6,0	5,4	4,2	3,0
					2	6,0	4,8	12,0	10,8	8,4	6,0
					3	9,0	7,2	18,0	16,2	12,6	9,0
●	200	8	Azul	45	1	4,0	3,2	8,0	7,2	5,6	4,0
					2	8,0	6,4	16,0	14,4	11,2	8,0
					3	12,0	9,6	24,0	21,6	16,8	12,0
●	250	10	Naranja	50	1	5,0	4,0	10,	9,0	7,0	5,0
					2	10,0	8,0	20,0	18,0	14,0	10,0
					3	15,0	12,0	30,0	27,0	21,0	15,0
●	300	12	Naranja	70	1	6,0	4,8	12,0	10,8	8,4	6,0
					2	12,0	9,6	24,0	21,6	16,8	12,0
					3	18,0	14,4	36,0	32,4	25,2	18,0