

ESLINGAS DE ANCLAJE Y ANTITRAUMA



ESLINGA PARA ANCLAJE

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.18-2017



Detención en caída libre



Plataforma de trabajo elevada



Especificaciones

- ✓ (1) D-Ring.
- ✓ (1) Anillo corredizo.
- ✓ Eslinga de poliéster.

Aplicaciones recomendadas

Usando la eslinga en configuración "enlazada" o "chocker" podemos obtener un anclaje en elementos como estructuras, barras de refuerzo, estanterías de tuberías. Debe asegurarse que la estructura sea capaz de soportar 5000 libras.

Código Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Color	MBL (lb)
LIV-ESS-900002	910	75	negro/amarillo	5000



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com



Síguenos





ESLINGA DE SUSPENSIÓN ANTI-TRAUMA

Especificaciones

2 piezas tipo fundas con cremallera que permite un despliegue sencillo y rápido.

Aplicaciones recomendadas

La Correa de Seguridad para Traumatismos con Suspensión permite al trabajador, que está suspendido, pararse en su arnés y aliviar la presión que se aplica a las arterias y venas alrededor de la parte superior de las piernas.

Código Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Color	MBL (lb)
LIV-EST-800100	1,050 - 1,200	20	negro/blanco	5000

