

ESLINGAS PARA LÍNEAS DE VIDA



Eslinga simple plana

ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.13-2013



Detención en caída libre



Plataforma de trabajo elevada



Eslinga doble plana

Especificaciones

- ✓ Material 100% Polyester.
- ✓ Ancho de absorbedor de energía: 45 mm.
- ✓ Ancho de la eslinga: 30 mm.
- ✓ Normativa RTE INEN (1R).

Aplicaciones recomendadas

Detención en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Código Artículo	Descripción	Largo (mm)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-TREC-75232	Eslinga simple plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring. (1) Gancho para andamio o anclaje.	23
LIV-TREC-75032	Eslinga doble plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring. (2) Gancho para andamio o anclaje.	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com



Síguenos



ESLINGA TUBULAR CON CORREA ELÁSTICA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)

CERTIFICACIÓN: EN355: 2002



Detención en caída libre



Plataforma de trabajo elevada



Especificaciones

- ✓ Material 100% Polyester.
- ✓ Correa elástica de 50 mm.
- ✓ Absorbedor de energía IPC.

Aplicaciones recomendadas

Detención en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Preferida en sector Oil&Gas y Energético.

Código Artículo	Descripción	Largo (mm)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-ESD-300213	Eslinga doble tubular	1.38 - 1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring (1) Gancho para andamio o anclaje	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg