



# GANCHOS IZAJE

## ESPECIFICACIONES:

- El diseño adecuado, una forja cuidadosa, y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- Nuevo diseño de sección transversal que mejora el desempeño en general.



- Índice de fatiga hasta 20.000 ciclos a 1 1/2 veces la carga límite de trabajo.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.

### GANCHO DE IZAJE G320 GALVANIZADO "CROSBY" - USA



Ganchos Izaje  
G320

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo WLL (ton)	Código Seguro	Diámetro Ojo (in)
1022208	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	0.75	D	0.75
1022219	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	1	F	0.91
1022230	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	1,5	G	1.13
1022241	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	2	H	1.25
1022249	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	3	I	1.56
1022262	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	5	J	2
1022397	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	2	G	1.13
1022406	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	3	H	1.25
1022419	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	5	I	1.56
1022430	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	7	J	2
1022441	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	11	K	2.44
1022452	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	15	L	2.84
1022465	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	22	N	3.50

No te conformes  
con menos



[www.probrisa.com](http://www.probrisa.com)

[ventas@probrisa.com](mailto:ventas@probrisa.com)

## GANCHOS CORREDIZOS



- Acero de Aleación Forjado, Templado y Revenido.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.



Gancho A-350N

### GANCHO CORREDIZO PARA CABLE A-350N "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (kg)	Diámetro Cable (in)
1011752	ACERO DE ALEACION COLOR ROJO	3719	3/4"
1028177	ACERO DE ALEACION COLOR ROJO	6803	7/8" - 1"

## GANCHOS PELICANO



- Acero de Aleación Forjado, Templado y Revenido.
- El cuello recto y profundo facilita el manejo eficiente de las planchas planas o de piezas cilíndricas grandes.
- **CARGA DE ROTURA:** 4 veces la Carga de Trabajo.



Gancho Pelicano A-378

### GANCHO PELICANO A-378 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (ton)	Peso (in)
1028024	GANCHO SIN MANILLA	2	6.44

## GANCHOS GIRATORIOS

- El diseño adecuado, una forja cuidadosa, y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.



### GANCHOS GIRATORIOS S-322AN/S-322CN "CROSBY" - USA.



Ganchos Giratorio  
S-322CN/AN

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (ton)	Diámetro de eslabón giratorio (in)
1048804	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	1	0.38
1048831	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	3	0.63
1048837	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	5	0.75
1048854	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	7	1.00
1048865	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	11	1.13
1048877	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	15	1.25
1048886	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	22	1.50

## SEGUROS DE GANCHOS

### SEGUROS DE GANCHO S-4320 "CROSBY" - USA.



Seguros para Ganchos  
Serie 319/320/322/339/1320

Código Artículo	Código de Seguro
1096325	D
1096374	F
1096421	G
1096468	H
1096515	I
1096562	J
1096609	K
1096657	L
1096704	N