



DESTORCEDORES Y SACAVUELTAS **CROSBY**

ESPECIFICACIONES:

- Equipado con un cojinete de empuje de rodillo.
- Diseñados para giros frecuentes bajo Carga.
- son destorcedores probados individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo y certificados.

- Todas las quijadas vienen con pernos, tuercas y chavetas de dos patas.
- Carga de Rotura: 5 veces la Carga de Trabajo.

DESTORCEDORES S-2 "CROSBY" - USA



Destorcedor S-2

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Diámetro del Pin (pulg.)	Peso c/u (lbs.)
297226	5/8″	5,000	0.88	13.69
297422	3/4"	8,500	1.00	26.16
297627	7/8″	10,000	1.50	45.75
297823	1"	15,000	1.50	62.75

DESTORCEDORES S-5 "CROSBY" - USA



Destorcedor S-5

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Diámetro del Pin (pulg.)	Peso c/u (lbs.)
297253	5/8"	5,000	1.28	11.30





ESPECIFICACIONES:



 Galvanizados por inmersión en caliente. Forjados, Templados y Revenidos.

• Carga de Rotura: 5 veces la Carga de Trabajo.



Sacavueltas G-402

SACAVUELTAS G-402 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Tamaño (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Peso c/u (lbs.)
1016055	3/8"	1020	0.71
1016073	1/2"	1633	1.32
1016091	5/8"	2358	2.49
1016117	3/4"	3265	4.02
1016135	7/8"	4535	6.25
1016153	1"	5669	8.95
1016199	1 1/4"	8164	16.37
1016215	1 1/2"	20500	45.79



Sacavueltas G-403

SACAVUELTAS G-403 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Tamaño (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Peso c/u (lbs.)
1016572	1 1/4"	8164	15.75
1016590	1 1/2"	20502	54.75