

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO



APLICACIONES RECOMENDADAS

La eslinga de posicionamiento es parte del equipamiento para asegurar al trabajador en una posición estable mientras realiza trabajo en altura. Brinda estabilidad y seguridad para tareas a "manos libres" cuando se trabaja en superficies verticales o inclinadas, como postes, estructuras metálicas o andamios.


Se utiliza en combinación con un arnés de seguridad y sus extremos suelen engancharse a puntos de anclaje, permitiendo que el trabajador se mantenga en una posición fija mientras trabaja. La eslinga de posicionamiento no está diseñada para detener caídas, sino para mantener una posición segura, por lo que siempre debe usarse junto con otros sistemas de protección contra caídas.




Mosquetón
LIV-MOG-520011




Mosquetón
LIV-TRCO-31772



Eslinga
LIV-ESP-021919



Eslinga
LIV-ESP-021965



Eslinga
LIV-ESP-026565

Código Artículo	Descripción	Largo (m)	Color	Código Mosquetón	MBL (kN)
LIV-ESP-021919	Eslinga de Posicionamiento 1" x 1.8 m ajustable. Mosquetones (2) 19 - 19 mm	1.4 ~ 1.8	Violeta	LIV-MOG-520011	23
LIV-ESP-021965	Eslinga de Posicionamiento 1" x 1.8 m ajustable. Mosquetones (1) 19 - (1) 65 mm	1.4 ~ 1.8	Violeta	LIV-MOG-520011 LIV-TRCO-31772	23
LIV-ESP-026565	Eslinga de Posicionamiento 1" x 1.8 m ajustable. Mosquetones (2) 65 mm	1.4 ~ 1.8	Violeta	LIV-TRCO-31772	23



Hebilla de ajuste

Código Artículo	Descripción	MBL (kN)
LIV-HAJ-560048	Hebilla de ajuste 30mm para cinta de 1". Acero de aleación.	18



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com



Síguenos



ALTERNATIVAS EN CABOS SINTÉTICOS



Guardacabos

Código Artículo	Descripción	Diámetro de cuerda (mm)
GP-N-0375	Guardacabo plástico	Ø 8 - 9.5
MCY-STR-16R	Guardacabo plástico	Ø 11 - 13
MCY-STR-20R	Guardacabo plástico	Ø 14 - 16



Cabo Nylon

Código Artículo	Descripción	Diámetro de cuerda (mm)
499-120-69	Cabo Nylon doble trenzado SAMSON	9
499-160-69	Cabo Nylon doble trenzado SAMSON	12
499-200-69	Cabo Nylon doble trenzado SAMSON	16

